



Клей монтажний експрес

Технічний паспорт

280ml / Пункт №.102695 / EAN 4016215102695



Білий клей, що не містить розчинників, для надійного приклеювання до дерева, бетону, штукатурки та подібних поверхонь. Для дерев'яних, ПВХ і килимових плінтусів, кабельних каналів з ПВХ, дерев'яних панелей, дверних коробок, декоративних профілів з жорсткого пінопласту, керамічної плитки тощо. Не підходить для постійного впливу вологи.

- Надійне кріплення без цвяхів і шурупів
- для плінтусів, декоративних профілів тощо.
- всередині та зовні
- після затвердіння витримує температури від -20 °C до +70 °C

Сфера застосування

Універсальний клей високої міцності без розчинників. Ідеально підходить для склеювання плінтусів, кабельних каналів, декоративних профілів та керамічної плитки.

Підготовка

Поверхні, що склеюються, повинні бути сухими, міцними, знепиленими та знежиреними. Принаймні одна з поверхонь повинна бути поглинаючою. Сильно поглинаючі, шліфовані або крейдовані основи заґрунтувати ґрунтовкою Deer Primer LF.

Обробка

Відріжте кінчик картриджа вище різьби та накрутіть сопло. Нанесіть клей точковим або лінійним шаром. З'єднайте деталі та щільно притисніть їх. Важкі деталі/жорсткі планки зафіксуйте до повного затвердіння клею. Залишки клею негайно видаліть водою.

Час висихання:

Затвердіває та витримує навантаження через 24–72 години за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, поверхня з помірною поглинальною здатністю); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не під впливом морозу.

Примітки

Температура нанесення:

Не наносити при температурі об'єкта та навколишнього середовища нижче +5 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Інформацію щодо безпеки див. у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Утилізація:

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 04 10.

Статус: 07.09.2026

Сторінка 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ Інтернет www.baufan.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.