Засіб для зняття шпалер

Технічний паспорт

1l / Пункт №.102299 / EAN 4016215102299



Надзвичайно міцний засіб для зняття деревної стружки майстер-класу для легкого видалення багатошарових шпалер та інших шпалер, що важко видаляються. Високоефективна формула проникає глибоко в шари, швидко і надійно видаляє навіть найстійкіші наліпки та економить час під час ремонтних робіт. Дуже економічний, легко наноситься пензлем та ідеально підходить для використання всередині приміщень - для чистих поверхонь та оптимальної підготовки нового дизайну стін.

- Ідеально підходить для фарбованої деревної стружки та важких шпалер
- Надзвичайно сильна розчинна здатність і надзвичайно висока проникаюча здатність
- Швидке намокання шпалер

Сфера застосування

Грубе зняття шпалер для паперових, текстильних і вінілових шпалер, а також шпалер під фарбування. Також швидко, ретельно та надійно видаляє пофарбовану деревну стружку всередині приміщень.

Підготовка

Для паперових, текстильних і вінілових шпалер, а також антикорозійних покриттів.

Обробка

Розмішайте 250 мл бауфану Rauhfaser-Kraftlöser у 5 літрах води. Для світлих шпалер кількість води можна збільшити до 10,0 літрів. Більшу кількість розвести у відповідному співвідношенні. Гаряча вода посилює ефект. Рясно нанесіть розчин пензлем або відповідним розпилювачем (не вдихайте туман від розпилення) і залиште діяти приблизно на 15 хвилин. При необхідності повторити нанесення. Просочені шпалери можна легко видалити. Водостійкі та пофарбовані шпалери перед обробкою відшліфувати голчастим валиком або грубою шліфувальною шкуркою. Для видалення покриттів, що застаріли, нанесіть на поверхню засіб baufan Rauhfaser Kraftlöser (розведення 1:60) і видаліть його скребком через короткий проміжок часу після витримки. Видаліть залишки шляхом змивання. Засіб для видалення волокон є нейтральним. Плями легко видаляються водою. На подальше склеювання не впливає. Очистити інструменти водою.

Споживання

1,0 літра достатньо для обробки приблизно 150 - 200 м2 (в залежності від розведення)

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Важливі вказівки: Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи не їсти, не пити і не палити. Уникати контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Утилізувати тільки порожні контейнери для переробки.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.