Універсальний клей для шпалер

Технічний паспорт

250g / Пункт №.160671 / EAN 4016215160671
500g / Пункт №.160657 / EAN 4016215160657
1kg / Пункт №.160633 / EAN 4016215160633



Високоякісний, армований синтетичною смолою клей для шпалер для легких і звичайних паперових шпалер, а також важких шпалер і шпалер на флізеліновій основі. Високоефективна, міцна клейова формула забезпечує надійну адгезію та чисте нанесення. Гранули з низьким вмістом пилу не мають запаху, швидко готові до використання і висихають без плям - ідеально підходять для точного та професійного наклеювання шпалер.

- для вінілових і фактурних шпалер, рельєфних та інших важких шпалер
- для флізелінових шпалер
- Готовий до використання за 5 хвилин
- з полімерним підсилювачем адгезії

Сфера застосування

Шпалерний клей для паперових, важких шпалер і флізелінових шпалер. Міцний клей, економічний, без запаху та пилу для чистого результату.

Підготовка

Для оптимальної адгезії основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу та жиру. Видаліть старі шпалери, що погано тримаються, і неміцні шари фарби за допомогою засобу для зняття шпалер baufan. Усуньте тріщини і отвори. Сильно поглинаючі основи попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення baufan Deep Penetrating Primer LF.

Обробка

Універсальний клей для шпалер baufan швидко і швидко додайте в холодну чисту воду при інтенсивному перемішуванні і продовжуйте перемішувати протягом короткого часу. (Залежно від шпалер: 5 літрів для важких шпалер, 7,5 літрів для легких шпалер) Через 5 хвилин знову інтенсивно перемішайте. Рівномірно нанесіть клей на шпалери і наклейте їх один на одного. Після достатнього часу вбирання нанесіть шпалери встик. Для флізелінових шпалер достатньо нанести клей на стіну валиком, а потім наклеїти шпалери безпосередньо з валика. Необхідно дотримуватися інструкцій виробника шпалер. Залишки клею видаліть чистою вологою ганчіркою. Після використання очистіть інструменти водою. Співвідношення змішування: Попереднє наклеювання: змішати 1:40 = 10 л води = 50-55 м² Важкі шпалери та флізелінові шпалери: змішати 1:20 = 5 л води = 25-30 м² Паперові шпалери: змішати 1:30 = 7,5 л води = 35-40 м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови правильного зберігання та нерозкритої упаковки - щонайменше 60 місяців.

Примітки

Код відходів 080410 (відходи клеїв і герметиків). Утилізуйте тільки порожні контейнери для переробки. Залишки матеріалу можна утилізувати у вигляді порошку або висушити відповідно до коду відходів № 170904 (змішані будівельні відходи та відходи від знесення) або як побутові відходи.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.