«Бетонконтакт» 710

Технічний паспорт

/ Пункт №.069404208 / EAN 4016215105009



Спеціальна ґрунтовка на водній основі для поліпшення адгезії гіпсових, цементних та вапняних шпаклівок і штукатурок до гладких, невбираючих або слабко вбираючих мінеральних поверхонь (зокрема бетону). Особливо підходить для гладкого монолітного бетону або суцільних бетонних перекриттів із будівельних елементів, а також для вирівняних поверхонь збірних бетонних конструкцій та плит із твердого пінополістиролу. Легко червонуватий відтінок продукту дозволяє легко контролювати вже оброблену поверхню.

- висока стійкість до лугів
- має червонуватий відтінок
- не містить розчинників та пластифікаторів
- поверхня, що забезпечує хороше зчеплення
- для приміщень

Сфера застосування

Грунтовка на водній основі для гладких мінеральних поверхонь (зокрема, бетону).

Підготовка

Основа повинна бути міцною, сухою та вільною від сипучих частинок і розділювальних речовин (масло для опалубки, засоби для післяобробки тощо). Слід виключити вплив вологи та проникнення вологи з основи. Потрібно накрити поверхні, які не підлягають обробці, оскільки бризки згодом важко видалити.

Обробка

Перед використанням «profimur Betonkontakt» слід перемішати та наносити валиком, щіткою, пензлем або відповідним розпилювальним пристроєм (шнековим насосом). Лише у разі механічного нанесення можна, за необхідності, додати невелику кількість води для досягнення консистенції, придатної для розпилення. При ручному нанесенні наносити хрест-навхрест методом «мокре по мокрому». Наступні роботи виконувати лише після повного висихання. Час висихання — не менше 24 годин, залежно від температури та вологості повітря. При низьких температурах і високій вологості повітря час висихання відповідно збільшується. Перед нанесенням штукатурки ступінь висихання слід перевірити за допомогою проби на вологість.

Споживання

приблизно 250 г/м² на один шар — залежно від основи. Точну кількість фарби слід визначити шляхом пробного нанесення на об’єкт.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Не застосовувати при температурі об’єкта та приміщення нижче +5 °C. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Під час нанесення розпилювачем не вдихати аерозоль. Інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Дані щодо безпеки див. у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC 08 01 12. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.