Грунтовка для глибокої обробки LF 712

Технічний паспорт

/ Пункт №.006402208 / EAN 4016215105139
/ Пункт №.006403208 / EAN 4016215105146



Акрилатна ґрунтовка без розчинників для внутрішніх і зовнішніх робіт, призначена для зміцнення основ, що піскують і крихтяться, а також для зменшення поглинальної здатності. Висока глибина проникнення завдяки ультрадрібному гідрозольному акрилату.

- Гідрозоль-акрилат
- зміцнює основу та регулює поглинаючу здатність
- можна розбавляти водою у співвідношенні 1:1
- не містить розчинників та пластифікаторів
- велика глибина проникнення
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Грунтовка для зміцнення піщаних та крейдянистих основ, а також для зменшення поглинальної здатності в приміщеннях та на відкритому повітрі.

Підготовка

Застосовується на всіх сухих мінеральних основах (таких як бетон, гіпсова, вапняна та цементна штукатурка), гіпсокартонних, гіпсоволокнистих, цементно-волокнистих та подібних плитах для сухого будівництва. Перед нанесенням ґрунтовки слід накрити поверхні, які не підлягають обробці, оскільки висохлі бризки згодом буде важко видалити.

Обробка

Нанесіть ґрунтовку profimur LF пензлем, щіткою або відповідним розпилювачем. Для регулювання поглинальної здатності ґрунтовку LF можна розбавити водою у співвідношенні до 1:1.

Споживання

1 л вистачає приблизно на 10 м² при нанесенні одного шару.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Не застосовувати при температурі об’єкта та приміщення нижче +5 °C. Одразу після використання очищайте інструменти водою.

Інформацію щодо безпеки дивіться у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавайте лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів EWC 08 01 12. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.