Плямовивідник для білих плям Aqua-Deck

Технічний паспорт

750ml / Пункт №.020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Пункт №.020180 / EAN 4016215020180
10l / Пункт №.020203 / EAN 4016215020203



Біла ремонтно-ізоляційна фарба на водній основі з відмінною покривною здатністю для внутрішніх робіт. Запобігає проникненню нікотину, плям від води, кіптяви та жиру, фарбувальних речовин з гіпсокартону та дерев'яних панелей і подібних забруднень на основі. Ідеально підходить як матове фінішне покриття, але також може бути використана для звичайної обробки шпалерами, емульсійними фарбами та штукатурками.

- Ремонтна фарба без розчинників з високою непрозорістю
- Запобігає проникненню нікотину, кіптяви, жиру та плям від води
- речовини, що забарвлюють ізольовано, з гіпсокартонних, OSB- та дерев’яних будівельних плит
- 2 в 1 - ізоляційна фарба та фінішне покриття
- Коефіцієнт контрастності H10, клас 1, при витраті 6 м²/л
- Стійкість до вологого стирання R клас 2 відповідно до DIN EN 13300
- Ступінь блиску G4 — матовий
- безповітряне розпилення
- для приміщень

Сфера застосування

Біла ізоляційна фарба для внутрішніх робіт без розчинників: приховує сліди нікотину, сажі, жиру та водяних плям — ідеально підходить для швидкого ремонту в житлових приміщеннях та готелях.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як гіпсова, вапняна та цементна штукатурка, бетон і цегляна кладка), а також дисперсійних фарб, штукатурок на основі синтетичних смол, гіпсокартонних, OSB- та дерев’яних будівельних плит. Ідеально підходить також для основ, що не витримують впливу розчинників, таких як полістирол та жорсткий пінопласт. Основа має бути сухою, міцною та вільною від розділювальних речовин (наприклад, пилу). Видалити з основи сипучі матеріали та погано закріплені шари фарби. Сильно вбираючі, піщані та крейдяні основи обробити ґрунтовкою baufan Tiefgrund LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної шпаклівки baufan.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішайте та нанесіть у нерозведеному вигляді за допомогою валика, щітки, пензля або відповідного розпилювача, щоб утворилася суцільна поверхня без пропусків. За необхідності нанесіть другий шар після повного висихання першого. Під час фарбування великих площ, щоб уникнути слідів розтікання, працюйте за принципом «мокре по мокрому». Робочі інструменти очищайте водою одразу після використання.

Час висихання:
приблизно 6 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість повітря) час висихання відповідно збільшується.

Тонування:
Можливе тонування за допомогою універсальних тонуючих концентратів (лише типи LW-Oxyd) до макс. 0,2 % без погіршення ізоляційних властивостей.

Вказівки щодо нанесення методом безповітряного розпилення

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Кут розпилення: 50°
Форсунка: 0,023 – 0,027
Тиск розпилення: 120 – 180 бар

Споживання
Гладкі поверхні/шпаклівка з дрібним зерном → від 150 мл/м²
Точну витрату слід визначити шляхом нанесення пробного шару на об’єкт.

Зберігання
Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки
Температура нанесення:
від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Щоб не погіршити ізоляційні властивості, baufan Aqua-Deck не можна розбавляти та змішувати з іншими матеріалами (такими як дисперсійні або повнотонові фарби).

Зберігати в недоступному для дітей місці. Захищати поверхні, які не підлягають фарбуванню. Під час нанесення розпилювачем використовуйте комбінований фільтр A2/P2. Під час нанесення та висихання забезпечте достатню вентиляцію. Уникайте прийому їжі, пиття та куріння під час роботи з фарбою. Уникайте контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промийте водою. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведені в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Граничне значення вмісту ЛОС в ЄС для цього продукту (кат.: A/g, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ЛОС у цьому продукті: 1 г/л.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів № 08 01 12.

GISCODE для покривних матеріалів: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.