



Блокатор плям ізоляційний білий

Технічний паспорт

400ml / Пункт №.101995 / EAN 4016215101995



Швидко і надовго ізолює плями і водорозчинні забруднення, такі як вода, кіптява, вогонь, жирні і смоляні плями, нікотин, фломастери, ксерокси і т.д. - простим розпиленням на поверхню. Запобігає подальшому проникненню плям при обклеюванні шпалерами або фарбуванні емульсійними фарбами. Не підходить для перманентних маркерів, що містять розчинники.

- Ізолює жир, сажу, плями від води тощо.
- Швидке висихання
- всередині та зовні

Сфера застосування

Ізоляційний спрей для захисту від води, сажі, жиру, смоли та нікотинових плям. Запобігає проникненню перед обклеюванням шпалерами або фарбуванням емульсійною фарбою.

Підготовка

Основа повинна бути стійкою до розчинників, стабільною та сухою.

Обробка

Перед застосуванням енергійно струсіть банку. Щоб зняти ковпачок, вставте викрутку шириною 8 мм в опуклість збоку ковпачка і поверніть. Потім коротко розпиліть. Коротко обприскати місця, що підлягають ізоляції, з відстані приблизно 20 см, щоб утворилася закрыта поверхня без дефектів. У разі шорстких поверхонь або дуже сильних забруднень повторити процес приблизно через 10 хвилин, якщо необхідно. Час висихання: Оброблені поверхні можна обклеїти шпалерами або пофарбувати емульсійною фарбою після висихання приблизно через 10 хвилин.

Зберігання

Тримайте контейнер закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Примітки

Не використовувати при температурі об'єкта та приміщення нижче +5 °C. Дані, що стосуються безпеки, наведені в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки доступні на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de. Утилізація: Утилізуйте тільки порожні контейнери для переробки. Висохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як відходи будівельного майданчика. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 16 05 04.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.