



Чиста мінеральна ґрунтовка для покриттів та просочень. Зв'язуюче для мінеральних штукатурок і силікатних фарб. Силікат калію зміцнює мінеральні основи завдяки глибокій силікатизації, зменшує поглинання та покращує адгезію наступних шарів. Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт.

- ґрунтує та закріплює шліфувальні штукатурки
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
- Попередня обробка основи для силікатних фарб
- зміцнює без утворення плівки
- Висока паропроникність
- Не містить консервантів, розчинників і пластифікаторів

Сфера застосування

Розчин силікату калію для зміцнення мінеральних основ, регулює поглинання та ідеально підходить для попередньої обробки силікатних фарб.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ, таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна та вапняна штукатурка. Видалення старих шарів фарби, що погано тримаються, та штукатурки, що відшарувалася.

Обробка

Нанесіть Kali-Wasserglas пензлем або відповідним розпилювачем (не вдихайте аерозоль під час розпилення). Залежно від поглинальної здатності основи, Kali-Wasserglas можна розбавляти водою у співвідношенні 1:3 (розбавлений розчин використовувати негайно). Інструменти очищати водою відразу після використання. Захищати поверхні, що не підлягають обробці, від бризок. Час висихання: приблизно 6 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довший час висихання.

Споживання

Залежно від основи → від 100 до 200 мл/м² Визначте точну кількість використаної фарби шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Температура нанесення: не менше +5 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи. Поверхні, що не підлягають обробці, накривати плівкою. Уникати потрапляння бризок на скло, алюміній, кераміку, мармур і подібні матеріали. Випадкові бризки негайно видаляти водою. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи не їсти, не пити і не курити. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. baufan Kali-Wasserglas не можна використовувати в якості фінішного покриття на видимих поверхнях. Викликає подразнення шкіри. Викликає сильне подразнення очей. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Носіть захисні рукавички/окуляри (без скла). ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо це можливо. Продовжуйте промивання. ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом. Якщо необхідна медична консультація, підготуйте упаковку або ідентифікаційну етикетку. Утилізуйте вміст/контейнер у пункті збору небезпечних або спеціальних відходів відповідно до місцевих/регіональних/національних норм. код продукту: M-SK02 Граничне значення VOC ЄС для цього продукту: (Кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010) Вміст VOC в цьому

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

продукті макс.: 0,1 г/л

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.