Калієве скло для води

Технічний паспорт

1l / Пункт №.021118 / EAN 4016215021118



Калієве водне скло зміцнює мінеральні основи шляхом кремнієвого затвердіння. Мінеральна ґрунтовка зменшує та вирівнює поглинальну здатність основи. Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт.

- мінеральна основа
- ґрунтує та закріплює шліфувальні штукатурки
- Попередня обробка основи для силікатних фарб
- зміцнює без утворення плівки
- Висока паропроникність
- Не містить консервантів, розчинників і пластифікаторів
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Розчин калію силікату для зміцнення мінеральних основ та регулювання поглинальної здатності. Ідеально підходить для попередньої обробки основи перед нанесенням силікатних фарб.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ, таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна та вапняна штукатурка. Видалення старих шарів фарби, що погано тримаються, та штукатурки, що відшарувалася.

Обробка

Нанесіть калійне водне скло за допомогою пензля або відповідного розпилювача (під час розпилення не вдихайте аерозоль). Залежно від поглинальної здатності основи калійне водне скло можна розбавляти водою у співвідношенні до 1:3 (розбавлений розчин слід використовувати негайно). Інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Час висихання:
приблизно 6 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, основа з помірною поглинальною здатністю); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Споживання

Залежно від основи → від 100 до 200 мл/м² Визначте точну кількість використаної фарби шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Температура нанесення:
Не менше +5 °C для матеріалу, повітря та основи.

Перед нанесенням ознайомтеся з інформацією щодо безпеки, наведеною в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Поверхні, що не підлягають обробці, накрийте плівкою. Уникайте потрапляння бризок на скло, алюміній, кераміку, мармур та подібні матеріали. Випадкові бризки негайно видаляйте водою. Під час нанесення та висихання забезпечте достатню вентиляцію. Під час використання слід уникати прийому їжі, напоїв та куріння. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

«baufan Kali-Wasserglas» не можна застосовувати як фінішне покриття на видимих поверхнях.

Код продукту: M-SK02

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 0,1 г/л.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.