



2-компонентна система покриття для довготривалого оновлення поверхонь. Ідеально підходить для ванн, душових піддонів та умивальників з емальованої сталі, а також для настінної плитки та пластикових кухонних фасадів. Забезпечує високоміцну, гладку поверхню з новим, свіжим виглядом - ідеально підходить для швидкого оновлення ванної кімнати та кухні без заміни.

- Верхнє покриття та герметик в один етап
- глянцеve покриття
- Надзвичайно міцний і простий у догляді
- Не містить розчинників і має м'який запах
- білий непрозорий
- Лак і затверджувач для приблизно 2,8 м²

Сфера застосування

2-компонентна лакова система для ванн, душових піддонів, умивальників, настінної плитки та кухонних фасадів із пластику - глянцевий, надзвичайно міцний.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою, знепиленою та знежиреною. Видаліть залишки мила, бруд, вапняний наліт і залишки силікону, наприклад, засобом для вилугування і знежирення або засобом для видалення силікону. Обробіть всю поверхню шліфувальною шкуркою (1-й прохід шліфування з зернистістю P120, 2-й прохід шліфування з зернистістю P320) і видаліть весь шліфувальний пил. Замаскувати поверхні, які не підлягають покриттю. Температура основи повинна становити від +22 до +25 °C.

Обробка

Перед використанням зберігайте компоненти фарби при температурі +22 °C щонайменше 24 години. Вміст пляшки з затверджувачем повністю вилити в банку з фарбою, ретельно перемішати суміш не менше 2 хвилин паличкою і вилити в лоток для фарби. Замішану фарбу обробити протягом 50 хвилин. Важкодоступні місця, такі як вигини та краї, попередньо пофарбуйте пензлем. Швидко нанесіть фарбу на поверхню пензлем і грубо розтушуйте. Відразу ж розподіліть фарбу валиком у поздовжньому і поперечному напрямку, розгортаючи її тонко і рівномірно, щоб уникнути утворення патьоків і підтікань. На завершення прокотіть поверхню валиком в одному напрямку, щоб досягти максимально рівної поверхні. Покриття стає пилонепроникним приблизно через 5 годин. Протягом наступних п'яти днів підтримуйте постійну температуру в приміщенні та уникайте потрапляння води. Колеровка: Для кольорових покриттів на плитці або кухонних фасадах фарбу можна тонувати за допомогою спеціальних універсальних тонуючих концентратів. Не тонуйте фарбу для покриття ванн і душових піддонів.

Споживання

Вміст вистачить приблизно на 2,8 м².

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, захищеному від морозу та недоступному для дітей місці.

Примітки

Очищати інструменти водою відразу після використання. Покриту поверхню можна чистити стандартними м'якими побутовими миючими засобами (не використовуйте абразивні засоби). Не підходить для покриття підлогової плитки, акрилових ванн і стільниць. Основи зі спеціальними брудовідштовхувальними властивостями (наприклад, з ефектом

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

"Лотос") не підходять для подальшого покриття. Порожню тару здавати тільки на переробку. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC 08 01 12. Необхідні інструменти та приладдя (не входять до комплекту): шліфувальний папір з двома розмірами зернистості (P120 і P320), тканина для зв'язування пилу, мішалка, лоток для фарби, професійний пензель, стійкий до розчинників, професійний валик, стійкий до розчинників, вилугоувач і знежирювач, засіб для видалення силікону.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.